

热转印基膜



热转印基膜

热转印色带用聚酯薄膜产品属于超薄型聚酯薄膜，无味、无毒、无色透明，具有突出的低雾度、高光泽光学性能特别；具有优良机械性能，韧性高、耐摩擦；能承载各种涂层，耐摩擦，并具有打印速度快、打印清晰、干燥快、无污染、节省涂层成本等优点。特别适合应用在条码打印机、传真机和转移色带，以及薄型的粘胶带基材。

良好的机械性能

- 材料厚度均匀，拉伸强度性能良好。

优异的热性能

- 优良的耐热性能，特别适合用于制作色带。

优异的厚度均匀性能

- 材料超薄，主要的厚度范围为3至6μm。

薄膜类型	薄膜型号	主要厚度（μm）	特点描述
热转印基膜	Hongji®CVF/FT	厚度范围： 3μm~6μm； 典型厚度： 4.5μm	超薄型透明薄膜：厚度均匀，机械性能良好，耐热性能佳，适合用于热转印色带的制作。
热升华转印基膜	Hongji®FV	厚度范围： 3μm~6μm； 典型厚度： 4.5μm	超薄型透明薄膜：厚度均匀，机械性能良好，耐热性能佳，低雾度高光泽度，适合用于热升华色带的制作。

热转印基膜





www.mylarhongji.com

联系我们: minnie.zhang_contractor@Mylar.com

佛山总公司

广东省佛山市禅城区
东鄱南路6号

佛山分厂

广东省佛山市禅城区
轻工三路12号

南庄工厂

广东省佛山市禅城区
紫南路7号

宁波子公司

浙江省宁波市北仑区
凤洋二路9号

注：上述信息仅为客户的实验或使用提供一些参考性的建议，如果有新的认识和新的经验出现，我们会相应修改此资料，且麦拉鸿基不再另行通知。由于各个厂家的设备、加工条件不同，最终产品的用途和要求不同，因此麦拉鸿基只对薄膜本身的性能负责，而非对您的每一种具体的使用方法和应用要求负保证责任。